

Sơn Trang Trí Đặc Biệt

KEO KOVA CLEAR NANO

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Keo KOVA Clear Nano là loại keo trong suốt một thành phần, 100% hệ nước dùng bảo vệ bề mặt vật liệu. Với công nghệ nano từ vỏ trấu giúp bảo vệ, ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của vi khuẩn và nấm mốc, cho bề mặt luôn sạch, bền đẹp trước các tác động của thời tiết.
Đặc tính vượt trội	- Kháng khuẩn, kháng nấm mốc. - Chịu tia UV, chống bám bẩn, dễ lau chùi. - Độ bóng cao, dễ thi công, khô nhanh. - Chống trầy xước, chống thấm. - Bám dính rất tốt vào các bề mặt gỗ, đá, sơn gốc Acrylic,... - Không chứa các chất độc hại, chì, thủy ngân. - Hàm lượng VOC thấp (< 50 g/L).
Bề mặt áp dụng	Bê tông, vữa xi măng, thạch cao, gỗ, sơn hiệu ứng (sơn đá, sơn gai, sơn gấm) và các bề mặt sơn phủ nội và ngoại thất.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 18 Lít
Định mức lý thuyết	8 – 10 m ² /lít/1 lớp. Tùy theo yêu cầu thi công, bề mặt và kỹ thuật thi công.
Độ dày khô	20 – 25 µm (cho 1 lớp) ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	3 – 5% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

	Chống Thấm (01 – 02 lớp)	Lớp nền (01 - 02 lớp)		Lớp phủ (02 lớp)	Lớp bảo vệ (02 lớp)
Phương án 1	Chất chống thấm Tường KOVA	Mastic dẻo KOVA (02 lớp)	Sơn lót kháng kiềm KOVA (01 lớp)	Sơn đá nghệ thuật KOVA Art Stone	Keo KOVA CLEAR NANO
Phương án 2		Vữa nền sơn nghệ thuật KOVA Art Base (01 – 02 lớp)			



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Bề mặt phải được vệ sinh sạch sẽ. - Nếu phủ lên bề mặt sơn trang trí thì cần phải được để khô hoàn toàn. (ít nhất 12 giờ).
Dụng cụ	Chổi cọ, Rulô, Súng phun.
Thi công	- Khuấy kỹ keo KOVA Clear Nano trước khi sử dụng. - Thi công 02 lớp keo KOVA Clear Nano lên bề mặt liệu. Mỗi lớp cách nhau ít nhất 3 – 4 giờ.
Lưu ý	- Sau khi mở nắp thùng Keo KOVA Clear Nano phải sử dụng hết để tránh tình trạng keo bị nhiễm khuẩn trong quá trình lưu trữ. - Nếu lớp sơn trước còn ướt sẽ làm cho keo bóng ngả vàng, mất độ bóng và gây loang màu. - Màng sơn đạt độ cứng tối đa sau 7 ngày. - Không thi công sơn quá dày, dễ gây chảy sơn.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô, mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 12/2024

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

