

Sơn Công Nghiệp

SƠN LÓT CHỐNG GỈ HỆ NƯỚC KOVA KG-01

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Sơn Lót Chống Gỉ Hệ Nước KOVA KG-01 là sơn lót hệ nước một thành phần được phát triển trên cơ sở chất tạo màng Methyl Methacrylate có khả năng chống gỉ tức thời và lâu dài cho đa dạng các vật liệu kim loại như: sắt thép, bồn chứa, đường ống, mái tôn, biển báo giao thông,...
Đặc tính vượt trội và công dụng	- Chống gỉ tức thời & lâu dài cho sắt thép và các vật liệu kim loại. - Khô nhanh và không bắt lửa như sơn gốc dung môi. - Màng sơn bền với thời tiết, đặc biệt trong môi trường kiềm.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt kim loại.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 5 kg.
Định mức lý thuyết	5.0 – 6.0 m ² /kg/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	50 – 60 µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Tối đa 5% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Xử lý bề mặt kim loại	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
	Sơn Lót Chống Gỉ Hệ Nước KOVA KG-01	Sơn Ngoại Thất Chống Nóng Đa Năng KOVA CN-05/ Sơn Giao Thông Hệ Nước KOVA A9/ Sơn Công Nghiệp Đa Năng KOVA CT-08

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bằng máy mài, phương pháp hóa học, phương án phun cát, bắn bi hoặc chà nhám để loại bỏ các lớp gỉ cũ, sơn cũ, dầu mỡ, bụi bẩn. Thổi sạch bụi và làm khô bề mặt.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.



Thi công	Bước 1: Khuấy thật kỹ thùng sơn. Có thể pha thêm tối đa 5% nước sạch theo tỉ lệ khối lượng. Bước 2: Thi công 1 - 2 lớp Sơn Lót Chống Gỉ Hệ Nước KOVA KG-01, mỗi lớp cách nhau 3 - 4 giờ.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 02/2025.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

