

Sơn Trang Trí Đặc Biệt

SƠN NGHỆ THUẬT KOVA ART METALLIC

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Sơn nghệ thuật KOVA Art Metallic là sản phẩm sơn nhũ 100% hệ nước, áp dụng đa bề mặt vật liệu, tạo ra lớp sơn hoàn thiện có độ bóng cao và hiệu ứng ánh kim. Bền màu, kháng rêu mốc. Đa dạng màu sắc, phù hợp để trang trí cho các công trình kiến trúc đặc biệt và hạng mục ấn tượng.
Đặc tính vượt trội	- Sơn nhũ 100% hệ nước. - Bền màu, chịu được tia UV và thay đổi của thời tiết. - Độ bóng cao, hiệu ứng nhũ kim loại óng ánh. - Ngăn chặn sự hình thành và phát triển của rêu mốc. - Không chứa các chất độc hại, chì, thủy ngân. - Hàm lượng VOC thấp (<50 g/L).
Bề mặt áp dụng	Bê tông, vữa xi măng, thạch cao, gỗ, sơn gai găm, kim loại.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Lon 1kg.
Định mức lý thuyết	8.0 – 10.0 m ² /kg (cho 1 lớp), tùy thuộc bề mặt vật liệu và yêu cầu, kỹ thuật thi công.
Độ dày khô	25 – 35 μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Tối đa 10% nước sạch (theo tỉ lệ khối lượng).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYẾN DÙNG

Bề mặt kim loại:

Lớp lót (01 lớp)	Lớp phủ (02 lớp)
Sơn lót chống gỉ hệ nước KOVA KG - 01	Sơn nghệ thuật KOVA Art Metallic

Bề mặt tường:

Chống thấm (01 – 02 lớp)	Lớp nền (02 lớp)	Lớp lót (01 lớp)	Lớp phủ (02 lớp)
Chất chống thấm tường KOVA	Bột trét/Mastic dẻo KOVA	Sơn lót kháng kiềm KOVA	Sơn nghệ thuật KOVA Art Metallic



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	- Tường mới: để ổn định kết cấu (tối thiểu 12 ngày). - Tường cũ: tiến hành xử lý trám trét bề mặt trước khi thi công. - Tất cả bề mặt phải được làm sạch, loại bỏ các tạp chất và các vật liệu phủ khác trước khi tiến hành các bước tiếp theo.
Dụng cụ	Súng phun chuyên dụng.
Thi công	- Khuấy đều sản phẩm trước khi sử dụng. Bước 1: ✓ Kim loại: Thi công 01 lớp sơn lót chống gỉ hệ nước KOVA KG - 01, để khô sau 3 – 4 giờ. ✓ Bề mặt khác: Thi công 01 lớp sơn lót kháng kiềm KOVA chờ khô 3 – 4 giờ rồi thi công các lớp tiếp theo. Bước 2: Thi công 02 lớp sơn nhũ bằng súng phun, mỗi lớp cách nhau ít nhất 3 – 4 giờ.
Lưu ý	- Tránh tiếp xúc với nước khoảng 8 giờ sau thi công. - Sử dụng súng phun chuyên dụng để tạo màng sơn láng đẹp, không làm loang màu. - Khi thi công bằng rulô, chổi cọ độ bóng, sáng của màng sơn bị ảnh hưởng và thẩm mỹ không bằng khi thi công bằng phương pháp súng phun. - Không thi công trong điều kiện thời tiết bất lợi (nắng gắt, độ ẩm cao,...).
Bảo quản	Để nơi khô, mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước) và kiểm tra lại trước khi thi công.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 10/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

