

## Sơn Phủ Nội Thất

# SƠN NỘI THẤT KOVA K-203 PLUS

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mô tả                           | Sơn nội thất KOVA K-203 Plus là loại sơn phủ hệ nước gốc Acrylic, sử dụng công nghệ tiên tiến để nhiệt đới hóa hoàn toàn sản phẩm, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. Bề mặt màng sơn mịn đẹp phù hợp với nhiều loại bề mặt của tất cả các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.                                                                                                                                        |
| Đặc tính vượt trội và công dụng | <ul style="list-style-type: none"><li>Chất lượng màu sắc luôn ổn định.</li><li>Bám dính tốt, không bong tróc.</li><li>Bề mặt sơn bền, mịn màng.</li><li>Khả năng chịu chùi rửa tốt.</li><li>Chịu ẩm, kháng nấm mốc tốt.</li><li>Độ che lấp tốt, khô nhanh, dễ thi công.</li><li>Hàm lượng VOC thấp (&lt;50g/lít).</li><li>Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các kim loại nặng, an toàn với người thi công và sử dụng.</li></ul> |
| Bề mặt áp dụng                  | Các bề mặt trong nhà của tường bê tông, vữa xi măng sau khi đã dùng Mastic dẻo hoặc bột trét để làm phẳng và được phủ sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Đóng gói           | Thùng 3.5 lít; Thùng 16 lít.                                     |
| Định mức lý thuyết | 12.0 – 14.0 m <sup>2</sup> /lít/1 lớp, tùy theo bề mặt vật liệu. |
| Độ dày khô         | 30 – 40 µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.        |
| Pha loãng          | 5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).                         |

### HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

| Bột trét/Mastic<br>(02 lớp) | Sơn lót<br>(01 lớp)              | Sơn phủ<br>(02 lớp)          |
|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Bột trét/Mastic dẻo KOVA    | Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA | Sơn nội thất KOVA K-203 Plus |



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chuẩn bị bề mặt                              | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Tường mới:</b> Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn.</li><li><b>Tường cũ:</b> Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.</li><li>Trên bề mặt bột trét hoặc mastic dẻo, phải làm sạch bụi. Sau đó bắt buộc phải phủ sơn lót nội thất kháng kiềm.</li></ul> |
| Dụng cụ                                      | Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Thi công                                     | <ul style="list-style-type: none"><li><b>Bước 1:</b> Pha thêm nước sạch tùy theo tỉ lệ thể tích, nhiệt độ và độ ẩm: pha thêm 5 – 20% nước. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công.</li><li><b>Bước 2:</b> Thi công 2 lớp Sơn nội thất KOVA K-203 Plus. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.</li></ul>                                                                                            |
| Bảo quản                                     | Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước) và kiểm tra lại trước khi thi công.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường | Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.                                                                                    |

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 12/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

