

Sơn Phủ Nội Thất

SƠN NỘI THẤT KOVA VISTA++

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Sơn nội thất KOVA Vista ++ là loại sơn nước hệ nước gốc Acrylic với nhiều đặc tính vượt trội như khả năng che phủ cao, bề mặt sơn bền đẹp, láng mịn, chịu được chùi rửa tối đa giúp việc vệ sinh tường nhà dễ dàng hơn. Sơn khô nhanh, dễ thi công giúp tiết kiệm được thời gian, nhân công và chi phí khi sử dụng.</i>
Đặc tính vượt trội	- Màng sơn bền đẹp, bề mặt láng mịn, - Bám dính tốt, không bong tróc. - Nhẹ mùi, chịu ẩm tốt. - Có khả năng chịu chùi rửa. - Độ che lấp cao, khô nhanh, dễ thi công - Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng. - Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít).
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt tường trong nhà, vữa xi măng, thạch cao sau khi đã dùng Bột trét hoặc Mastic dẻo để làm phẳng và được phủ Sơn lót nội thất kháng kiềm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 3.5 lít; Thùng 16 lít.
Định mức lý thuyết	10 – 12 m ² /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	30 – 40 µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Bột trét hoặc Mastic dẻo KOVA	Sơn Lót Nội Thất Kháng Kiềm KOVA	Sơn Nội Thất KOVA Vista++



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn. Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô. - Trên bề mặt Bột trét hoặc Mastic dẻo, phải làm sạch bụi. Sau đó phủ Sơn lót nội thất kháng kiềm.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	Bước 1: Pha thêm nước sạch theo tỉ lệ thể tích, nhiệt độ và độ ẩm: pha thêm 5 – 20% nước. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. Bước 2: Thi công 2 lớp Sơn nội thất KOVA Vista++. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.
Bảo quản	Để nơi khô ráo, thoáng mát. Đóng kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 07/2023.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

